

# MULE SX



## ENGINE



401cm<sup>3</sup>空冷4ストロークエンジンが生み出す力強さと、CVT(無段変速機)によるスムーズなパワーデリバリー。エンジン温度、スロットル開度、エンジン回転数を考慮し、φ23mmスロットルボディを採用したフューエルインジェクションシステムが理想的な燃料量を自動的に供給し、コンディションに左右されることなく極めて安定したパワーを発揮します。

Hi-Loデュアルレンジトランスファーを備えたベルトドライブ式オートマチックトランスミッションは、4WDモデルに優れたオフロード走破性をもたらします。悪路や重量物の運搬では、Loレンジを選択することで走破性を高めることが可能です。

## TRANSMISSION



## FITS IN THE BED OF A PICKUP TRUCK

コンパクトなサイズにより、あらゆる場面でスムーズに運搬が行えるMULE SX 4x4は、パワフルかつ耐久性に優れた401cm<sup>3</sup>空冷4ストロークOHV単気筒フューエルインジェクションエンジンを搭載。走行状況に応じて2WD/4WDの切り替えが可能で、オフロードでも高い走破性を発揮します。頑丈なラダータイプの鋼管フレームは、理想的な剛性と乗り心地を実現。荷台はフラットなデザインにより3方向から容易に積み下ろしが可能で、181kgの荷物を積載できるほか、最大500kg(トレーラー重量含む)の牽引力も持ち合わせています。小型でありながら強靱・多用途性があり、どんな作業にも適応しながら広大な土地を駆け抜けていけるでしょう。



**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll

※写真は米国仕様です。実際のモデルとは車体カラーや仕様が異なる場合があります。※MULEは公道走行できません。

## CARGO BED

荷台寸法は905×1,040×245mm。フラットなデザインにより、3方向から積み込みが可能。最大積載量は181kg、牽引能力は500kg(トレーラーと荷物含む)、なお、荷台は手動で後方にダンプ可能です。



## DASHBOARD

PROシリーズをベースにデザインされた乗用車風ダッシュボード。ドライバーの手の届くところにすべての操作系を配置。



## STEERING WHEEL

ステアリングホイールは上下に約29°の無段階調整が可能で、ドライバーの好みに合わせて位置を設定できるほか、乗り降りの際に邪魔にならないように持ち上げられることもできます。



※写真は米国仕様です。実際のモデルとは車体カラーや仕様が異なる場合があります。※MULEは公道走行できません。



## MULE SX 4x4

車体色:ティンバーライングリーン

メーカー希望小売価格 1,485,000円

## SPECIFICATIONS

型式	KAF400P	
全長×全幅×全高	2,710mm×1,335mm×1,800mm	
軸間距離	1,780mm	
最低地上高	170mm	
シート高	780mm	
車両重量	468kg	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	16L	
エンジン種類/弁方式	空冷4ストローク単気筒/OHV 2バルブ	
総排気量	401cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	82.0mm×76.0mm/8.6:1	
最高出力	9.9kW(13.5PS)/4,000rpm	
最大トルク	29.0N・m(3.0kgf・m)/2,400rpm	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
駆動方式	2WD/4WD	
トランスミッション形式	CVT/無段変速(2速)	
変速比	前進(高速)	2.916
	前進(低速)	4.315
	後進	3.750

一次減速比	3.653~0.794	
二次減速比	前	3.852
	後	4.000
フレーム形式	鋼管ラダーフレーム	
ステアリング	ラック&ピニオン	
懸架方式	前	マクファーソンストラット
	後	ユニットスイング
ホイールトラベル	前	78mm
	後	79mm
トレッド(前/後)	1,055mm/1,000mm	
最小回転半径	3.3m	
タイヤサイズ	前	24×9.00-10
	後	24×11.00-10
ブレーキ形式	前	油圧式ドラムブレーキ
	後	油圧式ドラムブレーキ
パーキングブレーキ	機械式ドラムブレーキ	
荷台寸法 全長×全幅×全高	905mm×1,040mm×245mm	
最大積載量	181kg	
最大許容荷重	415kg	
牽引力	500kg	
乗車定員数	2名	

※オフロード四輪車はカワサキモーターズ株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp, USA (米国)において生産されたものです。※出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。また、販売店までの送料、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません。詳しくはオフロード四輪取扱店へお問い合わせください。※カワサキモーターズジャパン取扱いのオフロード四輪車保証期間は、新車お引渡し日より1年間です。※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。※オフロード四輪車は公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。

70  
70th Anniversary

おかげさまで創立70周年。  
これからも皆様と共に。

株式会社 カワサキモーターズジャパン

〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1-1

[www.kawasaki-motors.com/ja-jp/](http://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)



2023年12月現在